



TRANSFERT THERMIQUE 53 XL 80U

Nouvelle version du codeur 53XL80, la version « U » est conçue pour répondre aux besoins de traçabilité des emballages primaires et des applications d'étiquetage. Son faible encombrement facilite son intégration sur tout type de machines d'emballage. Ses plages de vitesse réglables ainsi que ses nombreuses autres options en font l'outil idéal pour répondre à vos principales exigences de marquage.

- Intermittent
- Résolution 300dpi
- Marquage 53 x 80mm
- Vitesse d'impression jusqu'à 400mm/sec



Intégration flexible

De nombreuses interfaces de communication ainsi qu'un faible encombrement facilitent l'intégration du codeur 53XL80 U sur une ensacheuse, operculeuse, flow pack étiqueteuse,...

Rentabilité

Un économiseur de ruban programmable et un entretien à minima (-35% par rapport aux autres codeurs du marché) confèrent au 53XL80 U une rentabilité quasi-immédiate.

Grande disponibilité

Un changement facile et rapide de la cassette de ruban garantit une disponibilité rapide du matériel.

Facilité de commande

Logiciel de création de messages sous Windows® avec transfert des fichiers par clé USB ou par Ethernet. Interface utilisateur conviviale et intuitive pour l'opérateur.

Un savant mélange d'expertise qui garantit un service de qualité.

www.identiq.fr

Pour nous contacter :

IDENTIQ – ZAC d'Épinay - 69 allée des Caillotières – 69400 GLEIZE – FR 20405388158 – APE 4669B

☎ : 04 .74.09.03.03 – Fax : 04.74.09.03.04 – Mail : identiq@identiq.fr

Surface d'impression

>> 53 x 80mm en mode intermittent

Résolution

>> 12 dots/mm (300dpi)

Vitesse d'impression

>> De 75mm/s à 400mm/s

>> **Pour une impression de 5mm de haut** : jusqu'à 450 impressions/minute

Ruban transfert

>> Jusqu'à 600m

Mémoire

>> Standard de 4 Gb, extensible par carte SD

Alimentations

>> Electrique 200-240V 50-60Hz 250 W

>> Air 6 bar maxi

Dimensions poids

>> 7 Kg

>> H 205mm, l 190mm, L246mm

Sorties

>> Défaut machine (sécurité intégré), prêt à imprimer, début/fin impression, cassette ouverte, etc...

Textes

>> 3 polices résidentes (new gothic bold, swiss 721 bold et swiss 721 roman) et jusqu'à 12 polices téléchargeables par l'utilisateur. Impression miroir. Hauteur de caractères 6-72 dots.

Champs

>> Dates/heures (temps réel et décalé), textes fixes et variables, compteurs, champs variables, champs libres pour codes-barres, codes équipes, graphiques, formules
>> Rotation d'impression 90/180/270

Codes barres

>> 2/5 entrelacé, Code 39, UPC, EAN8, EAN13, Code 93, DUN14, Code 128, EAN128, Databar, Databar tronqué/limité/empilé/omni-Directionnel, Datamatrix, GS1-Datamatrix

Communication

>> RS 232, USB (port COM virtuel), Ethernet (10/100Mb).

