



DEPOSE D'ETIQUETTES

MC 125

- Laize 12 à 185mm
- Dépose par contact (léchage par brosse)
- Jusqu'à 50m/min
- Montage horizontal ou vertical

Conçue en acier inoxydable et en aluminium, la gamme de dépose d'étiquettes **MC125** est particulièrement conseillée pour une utilisation en milieux industriels difficiles et permet notamment de résister aux cadences les plus hautes.

Intégration flexible

Une programmation intuitive via un écran intégré en façade ainsi qu'un chargement des étiquettes simplifié permettent une utilisation conviviale pour l'opérateur.

Evolutif

Facilement intégrable sur tout type de convoyeur, ce système peut également être associé à une imprimante transfert thermique pour devenir un véritable ensemble "impression/dépose" d'étiquettes particulièrement performant et économique.

Grande disponibilité

L'applicateur existe en version droite ou gauche pour un fonctionnements dans toutes les positions possibles : étiquetage sur le dessus, sur le dessous ou sur le côté d'un produit. Sa large plage de réglages autorise des vitesses de défilement jusqu'à 50m/mn. La précisions de dépose est de +/- 1mm pour des étiquettes allant de 12 à 185mm de large.

Facilité de commande

Son faible coût d'investissement ainsi qu'un entretien minime assent à ce modèle une rentabilité rapide et maximale.

Un savant mélange d'expertise qui garantit un service de qualité.

Depuis plus de 20 ans, IDENTIQ mise sur la fiabilité de partenaires reconnus dans la profession pour proposer à ses clients des solutions de marquage et d'étiquetage permettant d'assurer la traçabilité de leurs produits tout en répondant aux exigences de productions diversifiées.

Caractéristiques générales

Commande	Clavier intégré en façade
Technique de pose	Par contact (léchage par brosse)
Vitesse de pose	Réglable en continu 6 à 30m/mn 5 à 50m/mn en option
Faces de pose	Dessus, dessous, latérales
Détection	Photocellule
Précision de pose	+/- 1mm
Options / Accessoires	Codeur Colonne pied inox Pied support réglable Alarme de fin d'étiquettes

Consommables

Taille d'étiquettes	Modèle 120 - 12 à 120mm Modèle 200 - 12 à 185mm Avance maximale de 350mm
Echenillage	3mm préconisé
Taille/forme	Tous types
Conditionnement	Mandrin de 40 ou 76mm Ø extérieur 300mm max.

Environnement

Température de fonctionnement	-10°C à + 40°C
Alimentation	220/240V, 50 Hz

