

T100

Systeme d'impression dépose
compact et modulable.

*Un savant
mélange
d'expertise qui
garantit un
service de qualité*



i

Robuste

La série T est conçue en acier inoxydable et en aluminium dans l'optique d'une utilisation industrielle et pouvant résister aux environnements les plus difficiles.

Grande disponibilité

La série T accueille des bobines d'étiquettes de mandrin 76 et de diamètre extérieur 300mm, soit approximativement une autonomie identique au ruban (450m) afin de mutualiser les arrêts pour le chargement des consommables. Ainsi votre système d'impression-dépose offre un fort taux de disponibilité sur ligne de production.

Maintenance simplifiée

Du fait de sa conception modulaire, les cartes électroniques sont regroupées dans le boîtier de commande et dissociées de la partie mécanique. Ce montage permet d'effectuer une maintenance préventive et curative rapide et sans risque et offre une grande ergonomie de travail.

ETIQUETAGE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Contrôleur PCU IV

| | |
|------------------|---|
| Ports | USB, RS232 |
| Fonctions | Afficheur Monochrome 2x20 caractères, Affichage des statuts, 24 entrées/26 sorties, horloges, compteurs, mémoire jusqu'à 450 messages (80 layout) ... |
| Logiciel | Fonctionnement autonome ou connecté (USB, Ethernet, Wifi) Logiciel Mecwin, M-Setup, driver Windows, Codesoft |
| Options | Ethernet, Wifi, Pocket de commande, verrines, cellules, lecteur codes barres... |

Imprimante

| | |
|---|--|
| Laize / définition / vitesse max | T50 : 104 mm 8 dots 275 mm/s 108 mm 12 dots 195 mm/s T60 : 160 mm 8 dots 200 mm/s 162 mm 12 dots 145 mm/s |
| Etiquettes | T50 : 5x5 mm à 105x500 mm T60 : 20x20 mm à 165x500 mm |
| Bobines | Mandrin 76 mm Diamètre ext. 300 mm Paravent pour T90 |
| Rubans | 450 m |
| Options | Linerless, cutter, Cellule pré-fin étiquette, cratérisation... |

Applicateurs

| | |
|---------------------------------|---|
| Technique | Tampon, Tampon souffleur, Soufflage, Léchage |
| Face | Dessus, coté, avant/arrière, dessous, en angle, 2/3 faces, palettes |
| Distance machine/produit | Jusqu'à 1300mm |
| Taille/Forme | Patins multi-formats Standard, spécifique, concaves, convexes, |

